


12BASS BD



PARÂMETROS THIELLE & SMALL				SUGESTÕES DE CAIXAS					
FS	43 Hz	QES	0,89	CAIXA FREQUÊNCIA ALTA					
QMS	7,24	RE	7,1 ohms	DIMENSÕES DA CAIXA			VOLUME		
				ALTURA (A) CM	LARGURA (L) CM	PROFUNDIDADE (P) CM	ESP. MADEIRA mm		
VAS	23,38 ltrs	LE	2,045 mH	35	60	32	15	51,96 ltrs	
CMS	0,075 mm/N	Z	8,52 ohms	DIMENSÕES DO DUTO			Nº DE DUTOS	SINTÔNIA	
				MODELOS				1	40Hz
MMS	181,9 g	BL	19,8 T.m	RETÂNGULAR	LADO (L1) = 32cm	LADO (L2) = 2,5cm	COMPRIMENTO C = 26 cm		
				CIRCULAR	DIÂMETRO (D) = 4"		COMPRIMENTO C = 21,5 cm		
				TRIÂNGULAR	BASE (B) = N/R	ALTURA (A) = N/R	ÁREA = N/R	N/R	
				CAIXA FREQUÊNCIA MISTA					
XMAX	9 mm	PE	450 watts	DIMENSÕES DA CAIXA			VOLUME		
				ALTURA (A) CM	LARGURA (L) CM	PROFUNDIDADE (P) CM	ESP. MADEIRA mm		
XMECH	13,5mm	QTS	0,793	37	65	32	15	52,62 ltrs	
DIA	244 mm	NO	0,20%	DIMENSÕES DO DUTO			Nº DE DUTOS	SINTÔNIA	
				MODELOS				1	35Hz
SD	467,6 sq.cm	1-W SPL	85,24 dB	RETÂNGULAR	LADO (L1) = 34 cm	LADO (L2) = 3 cm	COMPRIMENTO C = 44 cm		
				CIRCULAR	DIÂMETRO (D) = 4"		COMPRIMENTO C = 30 cm		
VD	0,421	2.8-VSPL	85,75 dB	TRIÂNGULAR	BASE (B) = N/R	ALTURA (A) = N/R	ÁREA = N/R	N/R	



DIMENSÕES DO PRODUTO

