



12LIGHT BD



PARÂMETROS THIELLE & SMALL				SUGESTÕES DE CAIXAS					
				CAIXA FREQUÊNCIA ALTA					
FS	31 Hz	QES	1,171	DIMENSÕES DA CAIXA			VOLUME		
				ALTURA (A) CM	LARGURA (L) CM	PROFUNDIDADE (P) CM		ESP. MADEIRA mm	
QMS	4,92	RE	6,6 ohms	35	50	27	15	32 litros	
VAS	56,34 ltrs	LE	1,636 mH	DIMENSÕES DO DUTO				Nº DE DUTOS	SINTÔNIA
				MODELOS					
CMS	0,187 mm/N	Z	7,92 ohms	RETÂNGULAR	LADO (L1) = 32 cm	LADO (L2) = 1,4 cm	COMPRIMENTO C = 30 cm	1	
				CIRCULAR	DIÂMETRO (D) = 3"		COMPRIMENTO C = 27,43 cm	1	
MMS	140,6g	BL	12,42 T.m	TRIÂNGULAR	BASE (B) = N/R	ALTURA (A) = N/R	ÁREA = N/R	N/R	
				CAIXA FREQUÊNCIA MISTA					
XMAX	8 mm	PE	200 watts	DIMENSÕES DA CAIXA			VOLUME		
				ALTURA (A) CM	LARGURA (L) CM	PROFUNDIDADE (P) CM		ESP. MADEIRA mm	
XMECH	12 mm	QTS	0,946	36	55	30	15	40 litros	
				DIMENSÕES DO DUTO				Nº DE DUTOS	SINTÔNIA
				MODELOS					
DIA	242 mm	NO	0,14%	RETÂNGULAR	LADO (L1) = 33 cm	LADO (L2) = 2 cm	COMPRIMENTO C = 36cm	1	
				CIRCULAR	DIÂMETRO (D) = 4"		COMPRIMENTO C = 40 cm	1	
SD	460 sq.cm	1-W SPL	83,6 dB	TRIÂNGULAR	BASE (B) = N/R	ALTURA (A) = N/R	ÁREA = N/R	N/R	
VD	0,368 ltrs	2.8-VSPL	84,43 dB						



DIMENSÕES DO PRODUTO

