

UNF 101 8 ohms



PARÂMETROS THIELLE & SMALL				SUGESTÕES DE CAIXAS									
FS	80 Hz	QES	2,3	CAIXA FREQUÊNCIA ALTA									
				DIMENSÕES DA CAIXA								VOLUME	
QMS	4,02	RE	6,4 ohms	ALTURA (A) CM	LARGURA (L) CM	PROFUNDIDADE (P) CM	ESP. MADEIRA mm		25 Ltrs				
				35	35	30	15						
VAS	29,29 Ltrs	LE	0,497 mH	DIMENSÕES DO DUTO								Nº DE DUTOS	SINTÓNIA
MODELOS													
CMS	0,148 mm/N	Z	7,68 ohms	RETÂNGULAR	LADO (L1)= 32 cm	LADO (L2) = 3 cm	COMPRIMENTO C = 18 cm		70 Hz			1	
				CIRCULAR	DIÂMETRO (D) = 3"		COMPRIMENTO C = 14 cm						
MMS	26,73 g	BL	6,114 T.m	TRIÂNGULAR	BASE (B) = 5,5 cm	ALTURA (A) = 5,5 cm	ÁREA = 15,125 cm²/2	COMPRIMENTO = 9 cm	4			2	
				CAIXA FREQUÊNCIA MISTA									
XMAX	3 mm	PE	150 watts	DIMENSÕES DA CAIXA								VOLUME	
				ALTURA (A) CM	LARGURA (L) CM	PROFUNDIDADE (P) CM	ESP. MADEIRA mm		34 Ltrs				
XMECH	6 mm	QTS	1,463	40	40	40	15						
				DIMENSÕES DO DUTO								Nº DE DUTOS	SINTÓNIA
MODELOS													
DIA	218 mm	NO	0,63%	RETÂNGULAR	LADO (L1)= 37cm	LADO (L2) = 2 cm	COMPRIMENTO C =22 cm		50Hz			1	
				CIRCULAR	DIÂMETRO (D) = 3"		COMPRIMENTO C = 23,5 cm						
SD	373,3 sq.cm	1-W SPL	90,18 dB	TRIÂNGULAR	BASE (B) = 6 cm	ALTURA (A) = 6 cm	ÁREA = 18 cm²/2	COMPRIMENTO(C) = 19 cm	4			2	
VD	0,112 Ltrs	2.8-VSPL	91,16 dB										
DIMENSÕES DO PRODUTO													

