





PARÂMETROS THIELLE & SMALL				SUGESTÕES DE CAIXAS											
				CAIXA SELADA											
FS	165 Hz	QES	1,37	DIMENSÕES DA CAIXA								VOLUME			
QMS	9,89	RE	3,22 ohms	ALTURA (A) CM	LARGURA (L) CM	PROFUNDIDADE (P) CM	ESP. MADEIRA mm		15cm			5 Ltrs			
VAS	1,974 Ltrs	LE	0,277 mH	20	20	20									
				DIMENSÕES DO DUTO								Nº DE DUTOS		SINTÔNIA	
				MODELOS											
CMS	0,0866 mm/N	Z	3,864 ohms	RETÂNGULAR	LADO (L1)= N/A	LADO (L2) = N/A	COMPRIMENTO C = N/A		N/A						
MMS	10,74 g	BL	5,116 T.m	CIRCULAR	DIAMETRO (D) = N/A		COMPRIMENTO C = N/A		N/A						
				TRIÂNGULAR	BASE (B) = N/A	ALTURA (A) = N/A	ÁREA = N/A	COMPRIMENTO= N/A	N/A						
				CAIXA FREQUÊNCIA ALTA											
				DIMENSÕES DA CAIXA								VOLUME			
XMAX	3 mm	PE	200 watts	ALTURA (A) CM	LARGURA (L) CM	PROFUNDIDADE (P) CM	ESP. MADEIRA mm		15			4 ltrs			
XMECH	4,5	QTS	1,203	20	25	15									
				DIMENSÕES DO DUTO								Nº DE DUTOS		SINTÔNIA	
				MODELOS											
DIA	127 mm	NO	0,62%	RETÂNGULAR	LADO (L1)= 17 cm	LADO (L2) = 2 cm	COMPRIMENTO C = 14 cm		1						
SD	126,7 sq.cm	1-W SPL	90,15 dB	CIRCULAR	DIAMETRO (D) = N/A		COMPRIMENTO C = N/A		N/A						
VD	126,7 Ltrs	2.8-VSPL	94,11 dB	TRIÂNGULAR	BASE (B) = N/A	ALTURA (A) = N/A	ÁREA = N/A	COMPRIMENTO= N/A	N/A						



DIMENSÕES DO PRODUTO

